



1100 DIESEL

POWERED BY KUBOTA



ŘADOVÝ
TRIVÁLEC
24,8 HP



ÚČINNÁ
MOTOROVÁ
BRZDA



MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST



TAŽNÁ
SÍLA



NOSNOST
KORBY

NOVÁ LED SVĚTLA



ELEKTRONICKÝ
POŠILOVAČ
ŘÍZENÍ

READY FOR
HEAVY
WORK



Kubota[®]

MADE IN JAPAN



**SÍLA
SPOLEHLIVOST
NÍZKÁ SPOTŘEBA**

VLASTNOSTI

- 3válcový motor KUBOTA DIESEL / 24,8 HP
- 72 Nm
- Max. rychlost až 60 km/h
- Kanadská automatická převodovka CVTech
- DDC - systém brzdění motorem
- Pohon 2WD/4WD
- Přední a zadní diferenciál s uzávěrkou
- Posilovač řízení EPS
- Nezávislé odpružení, dvojitá A-ramena
- Sedačka pro 3 osoby*
- Bezpečnostní klec ROPS
- 4500 lbs naviják
- Tažné zařízení vpředu i vzadu
- Odolná plastová střecha
- Bezpečnostní pásy
- Zvuková signalizace zpátečky
- Ocelové ochranné boční rámy
- Velká ocelová korba s odnímatelnými postranicemi
- Nosnost korby 500 kg
- Tažná síla 800 kg
- 14" ocelové ráfky
- 26" šestiplátnové pneumatiky

* Homologováno pro 2 osoby



Sedačka pro 3 osoby*



Velká ocelová korba
s odnímatelnými bočnicemi



Boční ochranné rámy



Pevná plastová střecha



Výkonný naviják 4500 lbs



Velké dělené čelní plexi



Digitální přístrojová deska



Přední a zadní
uzamykatelný diferenciál



Tažné zařízení vpředu i vzadu
(zadní volitelné)

BARVY



BÍLÁ



CAMO

SPECIFIKACE

Motor:	24,8 HP (18,5 kW), řadový 3válec, KUBOTA DIESEL D1105-E3B
Vrtání a zdvih:	78 x 78,4 mm
Kompresní poměr:	24: 1
Max. točivý moment:	72 Nm / 3000 ot/min
Chlazení:	kapalinové
Startování:	elektrický startér
Baterie:	12V / 45Ah
Pohon:	2WD/4WD, uzávěrka diferenciálu vpředu i vzadu
Převodovka:	automatická CVTech (H/L/N/R), brzdění motorem
Koncový převod:	kardanem
Přední brzdy:	2x hydraulická kotoučová
Zadní brzdy:	2x hydraulická kotoučová
Řízení:	elektronický posilovač řízení (EPS)
Přední zavěšení:	nezávislé, dvojitá A-ramena
Zadní zavěšení:	nezávislé, dvojitá A-ramena, IRS
Pneumatiky (přední / zadní):	26×9×14 / 26×11×14
Kola (přední / zadní):	14×9 / 14×11, ocelové disky
Rozměry (D / Š / V):	3 018 / 1 520 / 1 905 mm
Rozvor:	1 930 mm
Rozchod:	990 mm
Světla výška:	240 mm
Suchá hmotnost:	700 kg
Palivová nádrž:	35 l
Nosnost korby:	500 kg
Rozměry korby (D / Š / V):	1 020 / 1 470 / 400 mm
Tažná hmotnost:	800 kg
Přední světla:	LED

www.linhai-atv.cz



Oficiální dovozce www.aspgroup.cz // www.aspsshop.cz / www.aspsshop.sk

ASP Group s.r.o. / Staropltzenecká 290 / 326 00 / Letkov / Česká republika // Tel.: +420 378 21 21 21 / E-mail: info@aspgroup.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Univerzální radlice SHARK

Na shrnování sněhu, písku, zeminy a dalších sypkých materiálů, robustní kovová nebo polyetylénová konstrukce, zvětšená výška, pružné výkyvné uložení, včetně adaptéru.



Vyhřívaná kabina

Celoprosklená kabina s teplovodním topením, přední okno z bezpečnostního skla se stěračem a ostřikovačem, uzamykatelné dveře s posuvnými okny, vynikající výhled. V nabídce 2 varianty (bez střechy a včetně střechy).



Pásový systém TJD X-TRACK 4S

Zimní pásy umožňující jízdu na sněhu i po holém povrchu, robustní konstrukce, nízký valivý odpor, schválené pro provoz na pozemních komunikacích.