



## CHANGE-KIT-02

### TGB 1000

#### NÁVOD NA VÝMĚNU MOTOROVÉHO OLEJE A OLEJOVÉHO FILTRU

- Postavte čtyřkolku na rovnou plochu.
- Nastartujte motor, nechte jej zahřát a vypněte jej.
- Zajistěte čtyřkolku proti pohybu parkovací brzdou.
- Pod čtyřkolku položte vhodnou nádobu na vyjetý olej o objemu minimálně 2,5l.
- Povolte vypouštěcí šroub ve spodní části motoru (šroub 17mm). Dbejte, aby šroub nespadol do nádoby.
- Opatrně vypusťte teplý olej a nechte jej vykapat. **VAROVÁNÍ: OLEJ MŮŽE BÝT VELMI HORKÝ!**
- Vyjměte olejovou vložku. Olejová vložka se nachází pod krytem na pravé straně motoru. Povolte 3 šrouby z krytu a vyjměte olejovou vložku. Z olejové vložky nechte vytéct zbylé množství oleje.
- Otřete zbytky oleje.
- Vyměňte těsnění/O-kroužek (je pod krytem) a vložte novou filtrační vložku i s kroužkem do motoru.
- Našroubujte krytku zpět – utahovací moment: 10Nm
- Zašroubujte zpět výpustný šroub oleje. (Utahovací moment: 30 Nm)
- Vyšroubujte olejovou měрку – místo pro napouštění nového oleje.
- Pomocí trychtýře opatrně nalijte do motoru asi 2l oleje 10W-40.
- Vložte měрку do otvoru (zašroubujte ji), měрку vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
- Pokud je hladina oleje nízká, doplňte olej na správnou úroveň.
- Celkem byste při výměně měli použít cca 2,4l oleje.
- Po dosažení hladiny oleje na horní rysku měřky měрку zašroubujte zpět.
- Očistěte motor od zbytků oleje, nastartujte a zkontrolujte, zda olej nikde neuniká.
- Po cca 1 minutě motor vypněte, počkejte cca 10 vteřin, opět vyšroubujte měрку oleje a otřete ji čistým hadrem. Vložte měрку do otvoru (zašroubujte ji), vytáhněte ji, a opět zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladina oleje by měla být mezi ryskami.
- Pokud ne, doplňte olej do správné výše dle kroků výše.
- Pokud je hladina oleje v pořádku, zašroubujte měрку zpět do motoru, otřete případné zbytky oleje a máte výměnu oleje a olejového filtru úspěšně za sebou.
- Vyjetý starý olej a olejový filtr nechte ekologicky zlikvidovat.

#### Sada Change-Kit-02 obsahuje:

- 1x Olejový filtr, č. 910146
- 1x O-kroužek, č. 910315
- 1x těsnění, Gasket, č. 911024
- 3x 1L motorového oleje MAXIMA ATV PREMIUM 10W40 4T, č. 33901
- Návod

#### OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR:

