



## CHANGE-KIT-08

### Access WARRIOR 450

## SADA PRO VÝMĚNU MOTOROVÉHO OLEJE - NÁVOD

### Výměna motorového oleje + filtru:

- Postavte čtyřkolku na rovnou plochu a zajistěte jí bezpečně proti pohybu.
- Zařadte neutrál, nastartujte motor, nechte jej na volnoběh zahřát cca 5 min a pak motor vypněte.
- Pod čtyřkolku položte vhodnou nádobu na vyjetý olej o objemu alespoň 3 litry.
- Povolte vypouštěcí šroub ve spodní části motoru (klíč 17mm) i z olejové nádržky umístěné před motorem.  
Dbejte, aby vám šrouby nespadyly do nádoby na vypuštěný olej.
- Opatrně vypusťte teplý olej a nechte jej vykat. **VAROVÁNÍ: OLEJ MŮŽE BÝT VELMI HORKÝ!**
- Klíčem na olejové filtry povolte patronu olejového filtru. Filtr se nachází v přední části motoru.  
Z olejového filtru nechte vytéct zbylé množství oleje.
- Otřete zbytky oleje.
- Namažte gumové těsnění nového filtru čerstvým motorovým olejem.
- Našroubujte novou patronu olejového filtru a utáhněte jí rukou na doraz.
- Zašroubujte zpět výpustný šroub oleje pod motorem i šroub olejové nádržky. Utahovací moment: 30 Nm
- Vyšroubujte olejovou měрку – místo pro napouštění nového oleje.
- Pomocí trychtýře opatrně nalijte do olejové nádržky asi 1,2 l oleje 10W-40.
- Zašroubujte olejovou měрку zpět, nastartujte na 20 vteřin motor a zkontrolujte, zda olej někde neuniká.
- Motor vypněte, počkejte cca 10 vteřin a zkontrolujte hladinu oleje.
- Vložte měрку do otvoru (nezašroubovávejte ji), měрку vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
- Doplněte zbylé množství oleje, cca 0,4l.
- Celkem by se při výměně mělo použít cca 1,6l oleje.
- Zašroubujte olejovou měрку zpět, znovu na cca 20 s nastartujte motor, vypněte jej a počkejte cca 10 s.
- Pomocí měrky zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladina oleje by měla být mezi ryskami. Pokud není, doplňte olej do správné výše dle předchozích kroků.
- Vyjetý olej a starý olejový filtr nevyhazujte do odpadu, ale odevzdejte je k recyklaci.

### Sada CHANGE-KIT-08 obsahuje:

- 3x 1L oleje MAXIMA ATV PREMIUM 10W40 4T, č. 33901 (motorový)
- 1x Olejový filtr, č. 15290-E12-200
- Návod
- 

### OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR:

